

## **Produktinformation**

12 12 11

## Präzisions-Abisolierzange

Mit Formmessern 1,5/2,5/4/6 mm<sup>2</sup>



- Für Solarkabel, speziell abgestimmt auf mehrlagige und auf Radox®-Isolierungen
- Mit zusätzlicher Kabelabstützung für eine bessere Zentrierung mehrlagig isolierter Leiter in den Abisolierprofilen
- Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig
- Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest
- Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser
- Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit

WW



Allgemein	
Artikel-Nr.	12 12 11
EAN	4003773062998
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	449 g
Abmessungen	195 x 107 x 33 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm <sup>2</sup>
AWG	16 — 10

Zubehör	
12 19 90	Längenanschlag für 12 12 XX,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kapton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and CompanyRadox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG