

0501 : Kernbohrer V 250 und Rahmen



Produktvorteile :

Für Nassbohrung auf Gestell.

Leistungsstarker Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen für **häufigen Gebrauch**.

Vierfachschutz des Motors für erhöhte Lebensdauer und Benutzersicherheit.

Ein und dasselbe Gestell für die beiden Kernbohrer V 250 und V 350.

Beschreibung

Kernbohrer:

Motor 2500 W mit Dreifachschatz:

- elektronisch (bei Überlastung des Motors) mit Warnleuchte,
 - thermisch (bei Überhitzung),
 - mechanisch (Auskoppeln der Welle bei Blockierung der Krone).
- Vierter Schutzmechanismus für Motor und Getriebe durch Ölpumpensystem für Dauerschmierung.

2 Geschwindigkeitsstufen 360/850 U/min (Drehung bei Last).

Anschluss UNC 1.1/4".

Schutzschalter PRCD.

Gestell: Gestell mit Aluminiumsäule und Verstärkungsstreben, die die Schwingungen abdämpfen.

Bohrung über die gesamte Gestellhöhe (Messskala in mm), neigbar von 0 bis 45°.

Verstellbare Bremse. Aus-Schalter: leichtes Einsetzen des Motors.

Praktisch: Zentrieranzeige und integrierte Wasserwaage.

Maximale Stabilität: Sockel mit 4 Stellmuttern, die bei Befestigung mit Spannschindel oder Vakuumpumpe benutzt werden kann.

Vorschubhebel rechts/links, ohne Werkzeug abnehmbar. Räder und Griff zum bequemen Transport.

Maße (L x B x H) : 538 x 330 x 1110 mm.

Mehr Informationen

Kapazität "	Nassbohrung auf Stahlbetongestell, abrasive Materialien, Ziegelstein, Betonstein... bis Ø 250 mm.
Tipps	Die Zubehörteile für die nasse Kernbohrung sind im Virax-Angebot enthalten.
Geliefert mit	Kernbohrer : 2 Flachschlüssel (SW 32 und SW 41), Berieselungsvorrichtung mit Kugelhahn. Gestell: Gebrauchsfertiges Befestigungsset (Spannspindel, wieder verwendbare Dübel für Befestigung in Betonstein). Geliefert ohne Krone.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Leistung W	kg
050120	Motor und Ständer V 250	2500	32,500
050121	Ständer V 250 / V 350	-	22,000
050126	V 250 motor	2500	10,500

