
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=132,NL=500	FF00130	4004625002469

Eigenschaften

ID	16336
External Key	FF00130
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC000704 - Bohrkronen (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkronen (50367573), Bohrkronen EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-08-17 13:54:53

Allgemein

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=132,NL=500
Artikelnummer	FF00130
EAN/GTIN	4004625002469
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF00130
Ausführung	1.1/4, D=132 mm, NL=500 mm
Grundbezeichnung	Diamant-Bohrkronen SPEED STAR DX,
Bezeichnung Variante Website	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=132,NL=500
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=132,NL=500

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	020300020001000200
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	5,150 kg
Verpackung Länge	13,000 cm
Verpackung Breite	13,000 cm
Versandgewicht	5,150 kg
Verpackung Höhe	30,000 cm
Länge x Breite x Höhe	130,000 X 130,000 X 300,000 mm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig bis	2026-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	Speed Star DX
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Kernbohren
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2026-01-01
Nettogewicht	5,150 kg
Verpackungsvolumen	10.018,800 cm ³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	C
Länge	130,000 mm
Breite	130,000 mm
Höhe	300,000 mm

Technische Daten

Durchmesser	132 – 132 mm
Anzahl Segmente	11
Bohrmotoraufnahme	R 1" GK-Kupplung
Bohrkrontypen	mm
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Ja
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja

Technische Daten

Bohrhub	500 mm
Nutzlänge	500 mm
Bohrbereich Beton	132 mm
Bohrbereich Mauerwerk	132 mm
Segmentmaß	5 X 20 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja
Bohrbereich	132 – 132 mm
Schutzart	IP 20
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal Bohrkronen
Anwendungsvorteile	• PRISMACUT: Vier Anbohrinsen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen • Handelsübliche 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen • Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit • Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 500 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 132 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrinsen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.
Produktbeschreibung	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur- und Kunststein mit einem Durchmesser von 132 mm

Marketing

	Typische Einsatzbereiche: Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Fliesenleger, Treppen- und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau
Spiegelstrich 1 Headline	PRISMACUT
Spiegelstrich 1 Subline	Für verbessertes Anbohrverhalten
Spiegelstrich 2 Headline	Extrem hohe Diamantkonzentration
Spiegelstrich 2 Subline	Schneller Bohrfortschritt
Spiegelstrich 3 Headline	Überdrehter Bohrkronenkörper
Spiegelstrich 4 Headline	Gewindeaufnahmen G 1/2"
Spiegelstrich 3 Subline	Reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 4 Subline	Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
Lieferumfang	SPEED STAR DX, 1.1/4"UNC, D=132mm, NL=500mm

Medien

Hauptbild



bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx1_eineinviertel_d132_nl500_ff00130_p01.jpg

MamfileID: 20547

Beschreibung:

FileType: jpg

Produktbild



bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_eineinviertel_d132_nl500_ff00130_p01.jpg

MamfileID: 20537

Beschreibung:

FileType: jpg



5871_bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx1_eineinviertel_d132_nl500_ff00130_p01.tif

MamfileID: 31022

Beschreibung:

FileType: tif



6963_bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_eineinviertel_d132_nl500_ff00130_p01.tif

MamfileID: 31493

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



sonne.eps

MamfileID: 94951

Beschreibung:

FileType: eps

Medien



tropfen.eps

MamfileID: 94944

Beschreibung:

FileType: eps

Crossselling



RODIA DW CLEANER M

Artikelnummer: 1000003978




Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank

Artikelnummer: FF35200



Schnellspannsäule, Spannweite 1,7m-3,0m

Artikelnummer: FF35015



Gewindestange Beton + U-Scheibe + Mutter

Artikelnummer: FF35123

Crossselling

Crossselling



Gewindeübergang,1.1/4"UNC(I)auf G1/2"(I)

Artikelnummer: FF35095