

## Bits für TORX® Schrauben



|                    |                |                       |           |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288226747  | <b>Abmessung:</b>     | 50x6x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05060505001    | <b>Gewicht:</b>       | 6 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 867/4 TORX® HF | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |                | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_4\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_torx_hf.html)

Wera - 867/4 TORX® HF  
05060505001 - 4013288226747

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für TORX® Schrauben

## Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben




Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

## Take it easy Werkzeugfinder



Die Bits 867 TORX® HF tragen je nach Größe verschiedenfarbige Bänderchen mit Größenstempeln. Dadurch ist der benötigte Bit immer schnell zur Hand.

## Auch für ASSY und SPAX T-STAR plus Schrauben



Die Wera Bits 867/4 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                     | mm                                                                                  | inch                                                                                  | mm                                                                                    |
| <b>05060505001</b>        | <b>TX 8</b>                                                                         | <b>50</b>                                                                           | <b>2"</b>                                                                             | <b>3,0</b>                                                                            |
| 05060506001               | TX 10                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 4,0                                                                                   |
| 05060507001               | TX 15                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 4,0                                                                                   |
| 05060508001               | TX 20                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 4,5                                                                                   |
| 05060509001               | TX 25                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 6,0                                                                                   |
| 05060510001               | TX 30                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | 6,0                                                                                   |
| 05060511001 <sup>1)</sup> | TX 40                                                                               | 50                                                                                  | 2"                                                                                    | -                                                                                     |

1) Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_4\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_torx_hf.html)

Wera - 867/4 TORX® HF  
 05060505001 - 4013288226747

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)