

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                                  | Artikelnummer | EAN           |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=102,NL=400 | FF00700       | 4004625007006 |

## Eigenschaften

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | 18537                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| External Key | FF00700                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Status       | Mastersprache DE freigegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klassen      | Variante (7119), EC000704 - Bohrkronen (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkronen (50367573), Bohrkronen   EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Bohrkronen (7912), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange   | 2026-08-13 07:59:47                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Allgemein

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bezeichnung Variante                         | Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=102,NL=400 |
| Artikelnummer                                | FF00700                                  |
| EAN/GTIN                                     | 4004625007006                            |
| Zolltarifnummer                              | 82075010                                 |
| Markenname                                   | ROTHENBERGER                             |
| SKU                                          | FF00700                                  |
| Ausführung                                   | G1/2, D=102, NL=40                       |
| Grundbezeichnung                             | Diamant-Bohrkronen SPEED STAR DX,        |
| Bezeichnung Variante Website                 | Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=102,NL=400 |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print)         | Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=102,NL=400 |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website         | Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2" |

## Stammdaten

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produkthierarchie Nr.                            | 020300020001000200             |
| Marke                                            | ROTHENBERGER                   |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste                     |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen                       | Material ist kein Gefahrgut    |
| Lieferklasse                                     | 1: sofort ab Lager             |
| Gefahrstoff                                      | Nein                           |
| RO SERVICE+                                      | Nein                           |
| Bruttogewicht                                    | 2,510 kg                       |
| Versandgewicht                                   | 2,510 kg                       |
| Submarke                                         | RODIA                          |
| Länge x Breite x Höhe                            | 455,000 X 101,000 X 101,000 mm |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit               | Stück                          |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit                     | Stück                          |

## Stammdaten

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ursprungsland                  | AT - Österreich           |
| Ursprungsregion                | -                         |
| Gültig bis                     | 2026-12-31                |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1                         |
| Produkthierarchie              | Speed Star DX             |
| Artikelbesonderheit            | Kernsortiment             |
| Warengruppe                    | Kernbohren                |
| Materialgruppe                 | Rabattgruppe 3            |
| Produktgruppe                  | Diamant-Bohrtechnik       |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge  | 1                         |
| Gültig ab                      | 2026-01-01                |
| Nettogewicht                   | 2,510 kg                  |
| Verpackungsvolumen             | 4.641,455 cm <sup>3</sup> |
| Mindestmenge                   | 1                         |
| Lieferzeit in Arbeitstagen     | 10                        |
| Höchstmenge                    | keine Höchstmenge         |
| Haltbarkeit                    | 99                        |
| REACH Prüfung Datum            | 2021-10-01                |
| Verpackungsmenge               | 1                         |
| Rabattgruppe 2023              | C                         |
| Länge                          | 455,000 mm                |
| Breite                         | 101,000 mm                |
| Höhe                           | 101,000 mm                |

## Technische Daten

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Durchmesser          | 102 – 102 mm |
| Anzahl Segmente      | 8            |
| Gewindeaufnahme      | Standard     |
| Fliesen              | Ja           |
| Klinker              | Ja           |
| Marmor               | Ja           |
| Mauerwerk            | Ja           |
| Beton                | Ja           |
| Estrich              | Ja           |
| Kalksandstein        | Ja           |
| Stark armerter Beton | Ja           |
| Bohrhub              | 400 mm       |

## Technische Daten

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nutzlänge             | 400 mm       |
| Bohrbereich Beton     | 102 mm       |
| Bohrbereich Mauerwerk | 102 mm       |
| Segmentmaß            | 5 X 20 mm    |
| Granit                | Ja           |
| Asphalt               | Ja           |
| Bohrbereich           | 102 – 102 mm |
| Schutzart             | IP 20        |
| eClass Code           | 21180144     |
| Klassencode ECLASS    | ADS578       |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Universal Bohrkronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung</li> <li>• PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente</li> <li>• Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß</li> <li>• Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb</li> <li>• Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen</li> <li>• Standardlängen 400 / 430 mm, Sonderlängen bis 1000 mm auf Anfrage</li> <li>• Handelsübliche G 1/2" und 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen</li> <li>• Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit</li> <li>• Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung</li> </ul> |
| Marketingtext        | Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit G1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 400 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 102 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrnlinen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.                                                                                                                                                                                                                               |
| Einsatzbereich       | Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung  | Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Marketing

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | und Kunststein mit einem Durchmesser von 102 mm<br>Typische Einsatzbereiche:<br>Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung,<br>Fliesenleger, Treppen- und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik,<br>Garten- und Landschaftsbau |
| Spiegelstrich 1 Headline | PRISMACUT                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spiegelstrich 1 Subline  | Für verbessertes Anbohrverhalten                                                                                                                                                                                                                |
| Spiegelstrich 2 Headline | Extrem hohe Diamantkonzentration                                                                                                                                                                                                                |
| Spiegelstrich 2 Subline  | Schneller Bohrfortschritt                                                                                                                                                                                                                       |
| Spiegelstrich 3 Headline | Überdrehter Bohrkronenkörper                                                                                                                                                                                                                    |
| Spiegelstrich 4 Headline | Gewindeaufnahmen G 1/2"                                                                                                                                                                                                                         |
| Spiegelstrich 3 Subline  | Reduziert den Verschleiß                                                                                                                                                                                                                        |
| Spiegelstrich 4 Subline  | Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen                                                                                                                                                                                         |
| Lieferumfang             | SPEED STAR DX, G1/2", D=102mm, NL=400mm                                                                                                                                                                                                         |

## Medien

### Hauptbild



6970\_bohrkrone\_dia\_ntbk\_speed\_star\_dx\_g\_einhalb\_d66\_ff00665\_p01.tif  
MamfileID: 31499  
Beschreibung:  
FileType: tif

### Icons



**sonne.eps**  
MamfileID: 94951  
Beschreibung:  
FileType: eps



**tropfen.eps**  
MamfileID: 94944  
Beschreibung:  
FileType: eps

## Crossselling

### Crossselling

## Crossselling



**Gewindeübergang, 1.1/4"UNC(I) auf G1/2"(I)**

Artikelnummer: FF35095



**RODIA DW CLEANER M**

Artikelnummer: 1000003978



**Freihand-Anbohrhilfe, D=6-83mm**

Artikelnummer: FF35750