

2950 : Hochleistungs-Entschlammungsgerät Virafal® und Virafal® Connect



















Produktvorteile:

1 Standardversion, 1 verbundene Version gemäß der europäischen Richtlinie EN 806.

Mechanische Reinigung 2 in 1:

Luft/Wasser-Druckimpulse, um den Schlamm zu lösen. Kontinuierlicher Luft/Wasser-Volumenstrom, um den Schlamm herauszuspülen.

Chemische Reinigung 4 in 1:

Entschlammung von Radiatoren.
Entschlammung und Reinigung von Flächenheizungen.
Kalk- und Korrosionsschutz.
Desinfektion von Trinkwasserleitungen.

Beschreibung

Schnelle Installation dank des fahrbaren Untergestells und der Sauger.

Anpassstücke und Schläuche zur sofortigen Benutzung mitgeliefert. **Hochleistungsfähig**: Maximaler Durchsatz 80 l/min, maximaler Druck 8 bar.

Leistungsstarker, belastungsfähiger Kompressor:

Selbstschmierung, Leistung 1,5 kW, Absaugleistung 200 l/min. Maximale Gebrauchstemperatur: 30°C.

Für einen leichteren Transport Ihres Virafal® oder Virafal® Connect werden die Versionen 295053 und 295059 mit einem Aufsatzgriff geliefert. Werkzeuglose Montage, schnelle Höhenverstellung. Griff auch einzeln unter der Artikelnummer 753778 lieferbar.

Zusatzfunktionen des VIRAFAL® Connect:

Über eine Bluetooth-Verbindung mit einem SmartPhone/Tablet, einem Android, iOS oder einem PC verbindbar zum Erstellen eines Wartungsberichts gemäß der europäischen Richtlinie EN 806 "Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen". Verfassung und Übertragung des Wartungsberichts mit der Applikation Virafal, die für Android, iOS und PC verfügbar ist.

Für Arbeiten mit Virax-Zusatzstoffen (separat verkauft) ist das Druckminderventil Art.-Nr. 295052 und der Injektor Art.-Nr. 295051

notwendig. Diese Zusatzstoffe ermöglichen den chemischen Einsatz bei allen Installationstypen. Sie sind umweltunbedenklich und können in die Kanalisation abgeleitet werden.

Mehr Informationen

Geliefert mit

2 transparente, 1.5 m lange Leitungen (3/4")

Artikelnummern

ArtNr.:	Bezeichnung	Leistung I/min	Motorleistung kW	Connectable	Benutzung	kg
295054	Hochleistungs-Entschlammungsgerät Virafal® Connect	80	1,500	Ja	Kessel / Radiator / Flächenheizung / Trinkwasserleitung	26,000
295059	Virafal® Connect Satz + Injektor + Druckminderventil + Griff	80	1,500	Ja	Kessel / Radiator / Flächenheizung / Trinkwasserleitung	32,000
295050	Hochleistungs-Entschlammungsgerät Virafal®	80	1,500	Nein	Kessel / Radiator / Flächenheizung / Trinkwasserleitung	26,000
295053	Virafal® Satz + Injektor + Druckminderventil + Griff	80	1,500	Nein	Kessel / Radiator / Flächenheizung / Trinkwasserleitung	31,000

