


2932 : Rohrreiniger HP Pro



Produktvorteile :

Mobiles, komplettes System für einen Gebrauch mittlerer Intensität.
Schnelles Reinigen Ihrer Baustellen und Fassaden dank der Niedrigdruck-/Hochdruckdüsen.

Reinigen Sie hartnäckige Flächen gründlich mit der Drehdüsen-Lanze.
Entfernen Sie Pfropfen in verstopften Rohrleitungen mit der Düse mit 3 Rückstrahlen.

Beschreibung

Ein Gerät für Profis:

- Motor 2800 U/mn für einen Gebrauch mittlerer Intensität.
- Axialpumpe aus Messing und Kolben aus rostfreiem Stahl für maximale Haltbarkeit.
- Automatische Stopp-Funktion, um den Motor zu schützen und den Stromverbrauch zu reduzieren.
- Verformungsbeständige, stoßfeste PE-Abdeckung.
- Räder mit großem Durchmesser und gegossener Nabe zum problemlosen Überwinden von Hindernissen.

Hochdruckeinkungsfunktion:

- Pistole mit abschließbaren Trigger.
- Multifunktions-Spitze HD/ND.
- Lanze -Drehdüse: Doppelte Reinigungsleistung.
- Hochdruck-Schlauch pro 12 m auf Wickler, mit Bremse.
- 2 abnehmbare und separat bedienbare Behälter für Reinigungsmittel - 0.6 l.

Reinigungsfunktion:

Reinigt und spült Leitungen, die durch fettige oder bröckelige Pfropfen (Fett, Schlamm, Seife, Sand und Ton) verstopft sind.

- Düse mit 3 Rückstrahlen 1/8" : Man muss lediglich den durch den Druck vorgeschobenen Schlauch begleiten.
- 20 m Rohrreinigungsschlauch.

Stromversorgung: 230V - 50Hz

Kapazität "	Ø 40 mm bis 100 mm. Ununterbrochener Gebrauch pro Tag: 1Std.30Min.
Geliefert mit	- 1 Pistole, - 1 Mehrstrahl-Lanze für Hoch-/Niederdruck, - 1 Drehdüsen-Lanze, - 1 HD-Schlauch Pro 12 m, Düse mit 3 Rückstrahlen 1/8", - 20 m Rohrreinigungsschlauch (Art.-Nr. 753578) mit gecrimpter Düse.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Druck bar	Leistung l/min	Drehgeschwindigkeit U/min	Motorleistung kW	Max. Einsatzabstand m	Für Rohr Ø mm	kg
293230	160	10	2800	3	12 (Hochdruckschlauch) - 20 (Rohrreinigungsschlauch)	40 - 100	24,000



Mehr Informationen