

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                               | Artikelnummer | EAN           |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DX High Speed Dry, 1/2", D=82, NL=150 | 1500004087    | 4004625548028 |

## Eigenschaften

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | 26866                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| External Key | 1500004087                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Status       | Update Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klassen      | Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC000704 - Bohrkronen (8640), Bohrkronen (50367573), Bohrkronen   EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange   | 2026-07-02 14:47:11                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Allgemein

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                | 1500004087                                      |
| Bezeichnung Variante                         | DX High Speed Dry,1/2",D=82,NL=150              |
| Vertriebstext                                | DX High Speed Dry,1/2",D=82,NL=150              |
| EAN/GTIN                                     | 4004625548028                                   |
| Zolltarifnummer                              | 82075010                                        |
| Bezeichnung Marketingprodukt                 | Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry 1/2" |
| SKU                                          | 1500004087                                      |
| Markenname                                   | ROTHENBERGER                                    |
| Ausführung                                   | 1/2", D=82, NL=150                              |
| Grundbezeichnung                             | Diamant-Bohrkrone DX High Speed Dry,            |
| Bezeichnung Variante Website                 | DX High Speed Dry,1/2",D=82,NL=150              |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print)         | DX High Speed Dry,1/2",D=82,NL=150              |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website         | Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry 1/2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | DX High Speed Dry 1/2"                          |

## Stammdaten

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe                        | Kernbohren          |
| Produkthierarchie Nr.              | 020300010001000100  |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück               |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3      |
| Marke                              | ROTHENBERGER        |
| Produktgruppe                      | Diamant-Bohrtechnik |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge      | 1                   |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück               |
| Ursprungsland                      | AT - Österreich     |
| Ursprungsregion                    | -                   |
| Gültig ab                          | 2026-01-01          |



## Stammdaten

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Gültig bis                     | 2026-12-31                   |
| Nettogewicht                   | 1,030 kg                     |
| Bruttogewicht                  | 1,120 kg                     |
| Versandgewicht                 | 1,120 kg                     |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1                            |
| Verpackungsvolumen             | 2.707,500 cm <sup>3</sup>    |
| Mindestmenge                   | 1                            |
| Artikelbesonderheit            | Neuprodukt                   |
| Höchstmenge                    | keine Höchstmenge            |
| Haltbarkeit                    | 99                           |
| Verpackungsmenge               | 1                            |
| Länge x Breite x Höhe          | 300,000 X 95,000 X 95,000 mm |
| Rabattgruppe 2023              | C                            |
| Länge                          | 300,000 mm                   |
| Breite                         | 95,000 mm                    |
| Höhe                           | 95,000 mm                    |

## Technische Daten

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Durchmesser           | 82 – 82 mm     |
| Anzahl Segmente       | 5              |
| Gewindeaufnahme       | Standard       |
| Fliesen               | Nein           |
| Klinker               | Ja             |
| Marmor                | Ja             |
| Mauerwerk             | Ja             |
| Beton                 | Ja             |
| Estrich               | Ja             |
| Kalksandstein         | Ja             |
| Stark armerter Beton  | Ja             |
| Nutzlänge             | 150 mm         |
| Bohrbereich Beton     | 82 mm          |
| Bohrbereich Mauerwerk | 82 mm          |
| Segmentmaß            | 25 X 2 X 10 mm |
| Granit                | Ja             |
| Asphalt               | Nein           |
| Bohrbereich           | 82 – 82 mm     |
| eClass Code           | 21180144       |

## Technische Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Klassencode ECLASS | ADS578 |
|--------------------|--------|

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Diamant-Bohrkrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trockenbohren, völlig ohne Wasserzufuhr – das hält den Arbeitsbereich sauber und macht den Einsatz an fast jedem Ort und verschiedensten Materialien möglich.</li> <li>• Keine aufwendige Vor- oder Nachbereitung, kein Wassermanagement – das spart wertvolle Zeit und Mühe.</li> <li>• 3D-Diamatrix Technologie - dreidimensional angeordnete Diamanten sorgen für maximale Schnittfreudigkeit und eine lange Standzeit</li> <li>• Sehr schnittfreudig mit einer Segmenthöhe von 10 mm - für einen sicheren Anschnitt auch im Freihandbetrieb</li> <li>• Überdrehte Bohrkronen garantieren einen exakten Rundlauf – das schont das Werkzeug und verlängert die Lebensdauer spürbar.</li> <li>• Intelligente Entlüftungsöffnungen leiten Bohrstaub ab und sorgen für kontinuierliche Kühlung</li> </ul> |
| Marketingtext        | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 150 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 82 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkronen wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig.                                                                                                                                                                                                  |
| Einsatzbereich       | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktbeschreibung  | Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Feature           | AX 9 – Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Benefit           | Erhöhte Lebensdauer und weniger Kraftaufwand beim Bohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Function          | Kontinuierliche Abnutzung der Segmente, optimierte Standzeit und Schnittgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Feature           | 1.1/4" UNC Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Feature           | Diamantsegmenthöhe 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Function          | Große Absaugöffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Function          | Hohe Bohrgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Marketing

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Benefit               | Reduktion Bohrkronenklemmer und sauberer Abtransport des Bohrmehls           |
| 3. Benefit               | Schnelles Arbeiten ermöglicht                                                |
| Spiegelstrich 1 Headline | Segmenthöhe: 10 mm                                                           |
| Spiegelstrich 1 Subline  | Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer                                |
| Spiegelstrich 2 Headline | Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer                                |
| Spiegelstrich 2 Subline  | Die Diamanten der Bohrkronen sind dreidimensional und symmetrisch angeordnet |
| Spiegelstrich 3 Headline | Entlüftungsöffnungen                                                         |
| Spiegelstrich 4 Headline | Überdrehte Bohrkronen                                                        |
| Spiegelstrich 5 Headline | 1.1/4" UNC und 1/2" Gewindeaufnahme                                          |
| Spiegelstrich 6 Headline | Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung                  |
| Spiegelstrich 3 Subline  | Beseitigen Bohrstaub und sorgen für Kühlung                                  |
| Spiegelstrich 4 Subline  | Ausgewogene Rotation reduziert den Verschleiß                                |
| Spiegelstrich 5 Subline  | Geeignet für alle ROTHENBERGER Bohrmotoren                                   |
| Spiegelstrich 6 Subline  | Gleichmäßige Abnutzung der Segmente – Weniger Kraftaufwand beim Bohren       |
| Lieferumfang             | DX High Speed Dry, 1/2", D=82 mm, NL=150 mm                                  |

## Medien

### Detailbild



**1500004074\_dx\_high\_speed\_dry\_d02.tif**

MamfileID: 138045

Beschreibung:

Entlüftungsöffnungen zum Abführen des Bohrstaubs und zur Kühlung der Arbeiten

FileType: tif


**1500004074\_dx\_high\_speed\_dry\_d01.tif**

MamfileID: 138046

Beschreibung:

FileType: tif

## Medien



**1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_d02.tif**

MamfileID: 138225

Beschreibung:

3D-Diamatrix erhöht die Lebensdauer und sorgt für weniger Kraftaufwand

FileType: tif

## Erklärvideo



**MP-26831\_MP-26832\_MP-27461\_DX\_High\_Speed\_Dry\_Explained\_EN.mp4**

MamfileID: 137698

Beschreibung:

The 3D-Diamatrix of our new dry core bits ensures precise, three-dimensional symmetry of the diamond distribution. This means less wear and less effort for you. Find out more in this video!

FileType: mp4



**MP-26831\_MP-26832\_MP-27461\_DX\_High\_Speed\_Dry\_Explained\_DE.mp4**

MamfileID: 137719

Beschreibung:

FileType: mp4

## Hauptbild




**1500004074\_dx\_high\_speed\_dry\_p01.tif**

MamfileID: 138052

Beschreibung:

FileType: tif

## Anwendungsbild



**1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw01.tif**

MamfileID: 138042

Beschreibung:

FileType: tif



**1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw02.tif**

MamfileID: 138044

Beschreibung:

FileType: tif

## Medien

|              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | <p><b>1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif</b><br/>MamfileID: 138053<br/>Beschreibung:<br/>FileType: tif</p>                                                                                                                                                                          |
| Produktbild  |    | <p><b>1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif</b><br/>MamfileID: 138049<br/>Beschreibung:<br/>FileType: tif</p>                                                                                                                                                                            |
| Icons        |   | <p><b>sonne.eps</b><br/>MamfileID: 94951<br/>Beschreibung:<br/>FileType: eps</p>                                                                                                                                                                                                        |
| Launchvideo  |  | <p><b>MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_DE.mp4</b><br/>MamfileID: 138283<br/>Beschreibung:<br/>Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist.</p> <p>FileType: mp4</p> |
|              |  | <p><b>MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_EN.mp4</b><br/>MamfileID: 138282<br/>Beschreibung:<br/>Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist.</p> <p>FileType: mp4</p> |
| Produktvideo |  | <p><b>MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_DE.mp4</b><br/>MamfileID: 135371<br/>Beschreibung:<br/>Wichtige Details und Funktionen der neuen DX High Speed Dry Trockenbohrkronen im Überblick!</p> <p>FileType: mp4</p>                                             |

## Medien

**MP-26831\_MP-26832\_MP-27461\_DX\_High\_Speed\_Dry\_Productvideo\_EN.mp4**

MamfileID: 135370



Beschreibung:

Important details and functions of the new DX High Speed Dry drill bits at a glance!

FileType: mp4

**MP-26831\_MP-26832\_MP-27461\_DX\_High\_Speed\_Dry\_Productvideo\_ES.mp4**

MamfileID: 145976



Beschreibung:

¡Importantes detalles y funciones de las nuevas brocas para perforación en seco DX High Speed Dry de un solo vistazo!

FileType: mp4

## Key Visual



**1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_key\_visual02.tif**

MamfileID: 138055

Beschreibung:

FileType: tif

## Crossselling

### Upselling



**Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160**

Artikelnummer: FF34150

## Crossselling



**Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 200**  
Artikelnummer: FF34160



**Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 200**  
Artikelnummer: FF34200



**Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500**  
Artikelnummer: FF34260

**Bohrmotor RODIADRILL 1800 DRY**  
Artikelnummer: FF40185


## Crossselling

## Crossselling



**RODIA DRY CLEANER 1600, 25l, 5m Schl.**

Artikelnummer: FF35144



**Befestigungs-Set Beton**

Artikelnummer: FF35120



**Vakuumpumpe RODIA-VAC, 230V, inkl. 10l Tank**

Artikelnummer: FF35200