Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330	1500004059	4004625547656

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Eigenschaften

ID	26839
External Key	1500004059
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC000704 - Bohrkrone (8640), Bohrkrone (50367573), Bohrkrone | EC000704 (50420930), Bohrkrone (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-07-02 14:34:38

Allgemein

Artikelnummer	1500004059
Bezeichnung Variante	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330
Vertriebstext	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330
EAN/GTIN	4004625547656
Zolltarifnummer	82075010
Bezeichnung Marketingprodukt	Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry 1.1/4" UNC
SKU	1500004059
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	1 1/4 UNC, D=68, NL=330
Grundbezeichnung	Diamant-Bohrkrone DX High Speed Dry,
Bezeichnung Variante Website	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry 1.1/4" UNC
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	DX High Speed Dry 1.1/4" UNC

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020300010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2026-01-01

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Stammdaten

Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	1,810 kg
Bruttogewicht	2,040 kg
Versandgewicht	2,040 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	6.339,375 cm³
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	575,000 X 105,000 X 105,000 mm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	575,000 mm
Breite	105,000 mm
Höhe	105,000 mm

Technische Daten

Durchmesser	68 – 68 mm
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Ja
Mamor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrhub	330 mm
Nutzlänge	330 mm
Bohrbereich Beton	305 mm
Bohrbereich Mauerwerk	305 mm
Segmentmaß	250 X 2 X 10 mm
Granit	Ja
Asphalt	Nein
Bohrbereich	32 – 205 mm
eClass Code	21180144

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Technische Daten

Klassencode ECLASS	ADS578

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone
Anwendungsvorteile	• Trockenbohren, völlig ohne Wasserzufuhr – das hält den Arbeitsbereich sauber und macht den Einsatz an fast jedem Ort und verschiedensten Materialien möglich. • Keine aufwendige Vor- oder Nachbereitung, kein Wassermanagement – das spart wertvolle Zeit und Mühe. • 3D-Diamatrix Technologie - dreidimensional angeordnete Diamanten sorgen für maximale Schnittfreudigkeit und eine lange Standzeit • Sehr schnittfreudig mit einer Segmenthöhe von 10 mm - für einen sicheren Anschnitt auch im Freihandbetrieb • Überdrehte Bohrkronen garantieren einen exakten Rundlauf – das schont das Werkzeug und verlängert die Lebensdauer spürbar. • Intelligente Entlüftungsöffnungen leiten Bohrstaub ab und sorgen für kontinuierliche Kühlung
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 68 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.
1. Feature	AX 9 – Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung
1. Benefit	Erhöhte Lebensdauer und weniger Kraftaufwand beim Bohren
1. Function	Kontinuierliche Abnutzung der Segmente, optimierte Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
2. Feature	1.1/4“ UNC Aufnahme
3. Feature	Diamantsegmenthöhe 10mm
2. Function	Große Absaugöffnung
3. Function	Hohe Bohrgeschwindigkeit

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Marketing

2. Benefit	Reduktion Bohrkrohnenklemmer und sauberer Abtransport des Bohrmehls
3. Benefit	Schnelles Arbeiten ermöglicht
Spiegelstrich 1 Headline	Segmenthöhe: 10 mm
Spiegelstrich 1 Subline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Subline	Die Diamanten der Bohrkrone sind dreidimensional und symmetrisch angeordnet
Spiegelstrich 3 Headline	Entlüftungsöffnungen
Spiegelstrich 4 Headline	Überdrehte Bohrkronen
Spiegelstrich 5 Headline	1.1/4" UNC und 1/2" Gewindeaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung
Spiegelstrich 3 Subline	Beseitigen Bohrstaub und sorgen für Kühlung
Spiegelstrich 4 Subline	Ausgewogene Rotation reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle ROTHENBERGER Bohrmotoren
Spiegelstrich 6 Subline	Gleichmäßige Abnutzung der Segmente – Weniger Kraftaufwand beim Bohren
Lieferumfang	DX High Speed Dry, 1.1/4" UNC, D=68 mm, NL=330 mm


Medien

Detailbild



1500004051_dx_high_speed_dry_d01.tif
MamfileID: 138048
Beschreibung:
Gewindeanschluss 1.1/4" UNC mit einer großen Abluftöffnung

FileType: tif



1500004051_dx_high_speed_dry_d02.tif
MamfileID: 138225
Beschreibung:
3D-Diamatrix erhöht die Lebensdauer und sorgt für weniger Kraftaufwand

FileType: tif

Erklärvideo



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_EN.mp4
MamfileID: 137698
Beschreibung:
The 3D-Diamatrix of our new dry core bits ensures precise, three-dimensional symmetry of the diamond distribution. This means less wear and less effort for you. Find out more in this video!

FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Medien



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_DE.mp4
MamfileID: 137719
Beschreibung:
FileType: mp4

Hauptbild



1500004057_dx_high_speed_dry_p01.tif
MamfileID: 138226
Beschreibung:
FileType: tif

Anwendungsbild



1500004051_dx_high_speed_dry_anw01.tif
MamfileID: 138042
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Medien



1500004051_dx_high_speed_dry_anw02.tif
MamfileID: 138044
Beschreibung:
FileType: tif



1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif
MamfileID: 138053
Beschreibung:
FileType: tif

Produktbild



1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif
MamfileID: 138049
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



sonne.eps
MamfileID: 94951
Beschreibung:
FileType: eps

Launchvideo



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_DE.mp4
MamfileID: 138283
Beschreibung:
Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist.

FileType: mp4



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_EN.mp4
MamfileID: 138282
Beschreibung:
Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist

FileType: mp4

Produktvideo



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_DE.mp4
MamfileID: 135371
Beschreibung:

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Medien



Wichtige Details und Funktionen der neuen DX High Speed Dry Trockenbohrkronen im Überblick!

FileType: mp4

MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_EN.mp4
MamfileID: 135370
Beschreibung:
Important details and functions of the new DX High Speed Dry drill bits at a glance!



FileType: mp4

MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_ES.mp4
MamfileID: 145976
Beschreibung:
¡Importantes detalles y funciones de las nuevas brocas para perforación en seco DX High Speed Dry de un solo vistazo!

FileType: mp4

Key Visual



1500004051_dx_high_speed_dry_key_visual02.tif
MamfileID: 138055
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



Bohrmotor RODIADRILL 1800 DRY
Artikelnummer: FF40185



Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500
Artikelnummer: FF34260

Crossselling



Kupferring 1.1/4"
Artikelnummer: FF35190

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330

Crossselling



Saugrotor RODIADUST, 1.1/4" UNC
Artikelnummer: FF40056



RODIA DW CLEANER M
Artikelnummer: 1000003978

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.