

## 2531: Presskette

### Produktvorteile :

**Kraftvolles Pressen:** 3 Druckpunkte.

**180° Öffnung:** Einsatz in engen Räumen.

### Beschreibung



Presssystem mit großem Durchmesser, bestehend aus 3-Segment-Ketten in Kombination mit einer Aktivatorzange (PCS) für Presse 32 kN. Die Baugruppe PCS-Aktivatorzange + Presskette ist um **24 % leichter** als eine dreiteilige Zange.

**180°-Öffnung** der Ketten für eine einfache Platzierung um den Anschluss selbst bei beengten Platzverhältnissen.

Kraftvolles Pressen durch **3 Presspunkte**, welche die Klemmkräfte optimal verteilen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.

Presskette aus geschmiedetem Spezialstahl, belastbar und verschleißfest.

Wird mit den Virax 32 kN Pressmaschinen verwendet sowie mit den meisten Hydraulikmaschinen des Standardleistungsmarktes 32 kN mit kompatibelem Gehäuse verwendet werden.

Die Kompatibilität zwischen den Anschlusssystemen und den Pressketten/Aktivatorzangen von VIRAX finden Sie in der Vir-App oder am Ende des Katalogs.



## Mehr Informationen

Kapazität "

V-Profil: Ø 42 - 54 mm (für Kupfer)  
M-Profil: Ø 42 - 54 mm (für Stahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder Kupfer)

## Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung mm	Schubkraft kN	kg
253181	PCS-Aktivatorzange 32 kN + Pressketten V42 - V54	390 x 190 x 120	32	6,970
253184	PCS-Aktivatorzange 32 kN + Pressketten M42 - V54	390 x 190 x 120	32	6,980
253180	PCS-Aktivatorzange 32 kN	124 x 39 x 141	32	2,080
253182	Pressketten V42	112 x 37 x 124	32	1,760
253183	Pressketten V54	122 x 37 x 135	32	2,090
253185	Pressketten M42	112 x 124 x 37	32	1,780
253186	Pressketten M54	122 x 134 x 37	32	2,080

