
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=500,NL=500	FF00500	4004625005002

Eigenschaften

ID	16982
External Key	FF00500
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC000704 - Bohrkronen (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkronen (50367573), Bohrkronen EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-08-17 13:55:02

Allgemein

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=500,NL=500
Artikelnummer	FF00500
EAN/GTIN	4004625005002
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF00500
Ausführung	1.1/4, D=500mm, NL=500mm
Grundbezeichnung	Diamant-Bohrkronen SPEED STAR DX,
Bezeichnung Variante Website	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=500,NL=500
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=500,NL=500

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	020300020001000200
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Bruttogewicht	39,100 kg
Versandgewicht	39,100 kg
Länge x Breite x Höhe	558,000 X 500,000 X 400,000 mm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig bis	2026-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	Speed Star DX
Artikelbesonderheit	Kernsortiment

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2026-01-01
Nettogewicht	39,100 kg
Verpackungsvolumen	111.600,000 cm ³
Mindestmenge	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	C
Länge	558,000 mm
Breite	500,000 mm
Höhe	400,000 mm

Technische Daten

Durchmesser	500 – 500 mm
Anzahl Segmente	26
Bohrmotoraufnahme	R 1" GK-Kupplung
Bohrkrontypen	mm
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Ja
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrhub	500 mm
Nutzlänge	500 mm
Bohrbereich Beton	500 mm
Bohrbereich Mauerwerk	500 mm
Segmentmaß	5 X 20 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja

Technische Daten

Bohrbereich	500 – 500 mm
Schutzart	IP 20
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal Bohrkronen
Anwendungsvorteile	• PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen • Handelsübliche 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen • Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit • Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmerung
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 500 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 500 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrnlinen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.
Produktbeschreibung	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur- und Kunststein mit einem Durchmesser von 500 mm Typische Einsatzbereiche: Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Fliesenleger, Treppen- und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau
Spiegelstrich 1 Headline	PRISMACUT
Spiegelstrich 1 Subline	Für verbessertes Anbohrverhalten
Spiegelstrich 2 Headline	Extrem hohe Diamantkonzentration
Spiegelstrich 2 Subline	Schneller Bohrfortschritt

Marketing

Spiegelstrich 3 Headline	Überdrehter Bohrkronenkörper
Spiegelstrich 4 Headline	Gewindeaufnahmen G 1/2"
Spiegelstrich 3 Subline	Reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 4 Subline	Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
Lieferumfang	SPEED STAR DX, 1.1/4"UNC, D=500mm, NL=500mm

Medien

Hauptbild



bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_eineinviertel_d280_nl500_ff00280_p01.jpg

MamfileID: 20541

Beschreibung:

FileType: jpg

Icons



sonne.eps

MamfileID: 94951

Beschreibung:

FileType: eps



tropfen.eps

MamfileID: 94944

Beschreibung:

FileType: eps

Crossselling

Crossselling



RODIA DW CLEANER M

Artikelnummer: 1000003978


Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC, 230V, inkl. 10l Tank
Artikelnummer: FF35200



Schnellspannsäule, Spannweite 1,7m-3,0m
Artikelnummer: FF35015



Gewindestange Beton + U-Scheibe + Mutter
Artikelnummer: FF35123



Gewindeübergang, 1.1/4"UNC(l) auf G1/2"(l)
Artikelnummer: FF35095