# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330 | 1500004074 | 4004625547830 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 26854 |
| External Key | 1500004074 |
| Status | Update Texte |
| Klassen | Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC000704 - Bohrkrone (8640), Bohrkrone (50367573), Bohrkrone \| EC000704 (50420930), Bohrkrone (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2026-07-02 14:47:08 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1500004074 |
| Bezeichnung Variante | DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330 |
| Vertriebstext | DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330 |
| EAN/GTIN | 4004625547830 |
| Zolltarifnummer | 82075010 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry 1/2" |
| SKU | 1500004074 |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | 1/2", D=32, NL=330 |
| Grundbezeichnung | Diamant-Bohrkrone DX High Speed Dry, |
| Bezeichnung Variante Website | DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330 |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330 |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry 1/2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | DX High Speed Dry 1/2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Kernbohren |
| Produkthierarchie Nr. | 020300010001000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 3 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Diamant-Bohrtechnik |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | AT - Österreich |
| Ursprungsregion | - |
| Gültig ab | 2026-01-01 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Gültig bis | 2026-12-31 |
| Nettogewicht | 0,760 kg |
| Bruttogewicht | 0,990 kg |
| Versandgewicht | 0,990 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 389,120 cm³ |
| Mindestmenge | 1 |
| Artikelbesonderheit | Neuprodukt |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 380,000 X 32,000 X 32,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | C |
| Länge | 380,000 mm |
| Breite | 32,000 mm |
| Höhe | 32,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 32 – 32 mm |
| Anzahl Segmente | 3 |
| Gewindeaufnahme | Standard |
| Fliesen | Nein |
| Klinker | Ja |
| Mamor | Ja |
| Mauerwerk | Ja |
| Beton | Ja |
| Estrich | Ja |
| Kalksandstein | Ja |
| Stark armierter Beton | Ja |
| Nutzlänge | 330 mm |
| Bohrbereich Beton | 32 mm |
| Bohrbereich Mauerwerk | 32 mm |
| Segmentmaß | 25 X 2 X 10 mm |
| Granit | Ja |
| Asphalt | Nein |
| Bohrbereich | 32 – 32 mm |
| eClass Code | 21180144 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Klassencode ECLASS** | ADS578 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Neutrale Bezeichnung** | Diamant-Bohrkrone |
| **Anwendungsvorteile** | • Trockenbohren, völlig ohne Wasserzufuhr – das hält den Arbeitsbereich sauber und macht den Einsatz an fast jedem Ort und verschiedensten Materialien möglich.<br>• Keine aufwendige Vor- oder Nachbereitung, kein Wassermanagement – das spart wertvolle Zeit und Mühe.<br>• 3D-Diamatrix Technologie - dreidimensional angeordnete Diamanten sorgen für maximale Schnittfreudigkeit und eine lange Standzeit<br>• Sehr schnittfreudig mit einer Segmenthöhe von 10 mm - für einen sicheren Anschnitt auch im Freihandbetrieb<br>• Überdrehte Bohrkronen garantieren einen exakten Rundlauf – das schont das Werkzeug und verlängert die Lebensdauer spürbar.<br>• Intelligente Entlüftungsöffnungen leiten Bohrstaub ab und sorgen für kontinuierliche Kühlung |
| **Marketingtext** | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 32 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. |
| **Einsatzbereich** | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet. |
| **Produktbeschreibung** | Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen. |
| **1. Feature** | AX 9 – Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung |
| **1. Benefit** | Erhöhte Lebensdauer und weniger Kraftaufwand beim Bohren |
| **1. Function** | Kontinuierliche Abnutzung der Segmente, optimierte Standzeit und Schnittgeschwindigkeit |
| **2. Feature** | 1.1/4“ UNC Aufnahme |
| **3. Feature** | Diamantsegmenthöhe 10mm |
| **2. Function** | Große Absaugöffnung |
| **3. Function** | Hohe Bohrgeschwindigkeit |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Marketing

| | |
|---|---|
| **2. Benefit** | Reduktion Bohrkrohnenklemmer und sauberer Abtransport des Bohrmehls |
| **3. Benefit** | Schnelles Arbeiten ermöglicht |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Segmenthöhe: 10 mm |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Die Diamanten der Bohrkrone sind dreidimensional und symmetrisch angeordnet |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Entlüftungsöffnungen |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Überdrehte Bohrkronen |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | 1.1/4" UNC und 1/2" Gewindeaufnahme |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Beseitigen Bohrstaub und sorgen für Kühlung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Ausgewogene Rotation reduziert den Verschleiß |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Geeignet für alle ROTHENBERGER Bohrmotoren |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Gleichmäßige Abnutzung der Segmente – Weniger Kraftaufwand beim Bohren |
| **Lieferumfang** | DX High Speed Dry, 1/2", D=32 mm, NL=330 mm |

## Medien

**Detailbild**



**1500004074_dx_high_speed_dry_d02.tif**
MamfileID: 138045
Beschreibung:
Entlüftungsöffnungen zum Abführen des Bohrstaubs und zur Kühlung der Arbeiten

FileType: tif




**1500004074_dx_high_speed_dry_d01.tif**
MamfileID: 138046
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330


## Medien



1500004051_dx_high_speed_dry_d02.tif
MamfileID: 138225
Beschreibung:
3D-Diamatrix erhöht die Lebensdauer und sorgt für weniger Kraftaufwand

FileType: tif

**Erklärvideo**



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_EN.mp4
MamfileID: 137698
Beschreibung:
The 3D-Diamatrix of our new dry core bits ensures precise, three-dimensional symmetry of the diamond distribution. This means less wear and less effort for you. Find out more in this video!

FileType: mp4



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_DE.mp4
MamfileID: 137719
Beschreibung:
FileType: mp4

**Hauptbild**




1500004074_dx_high_speed_dry_p01.tif
MamfileID: 138052
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



1500004051_dx_high_speed_dry_anw01.tif
MamfileID: 138042
Beschreibung:
FileType: tif



1500004051_dx_high_speed_dry_anw02.tif
MamfileID: 138044
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Medien



**1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif**
MamfileID: 138053
Beschreibung:
FileType: tif

**Produktbild**




**1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif**
MamfileID: 138049
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**



**sonne.eps**
MamfileID: 94951
Beschreibung:
FileType: eps

**Launchvideo**



**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_DE.mp4**
MamfileID: 138283
Beschreibung:
Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist.

FileType: mp4



**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_EN.mp4**
MamfileID: 138282
Beschreibung:
Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist

FileType: mp4

**Produktvideo**



**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_DE.mp4**
MamfileID: 135371
Beschreibung:
Wichtige Details und Funktionen der neuen DX High Speed Dry Trockenbohrkronen im Überblick!

FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Medien



**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_EN.mp4**
MamfileID: 135370
Beschreibung:
Important details and functions of the new DX High Speed Dry drill bits at a glance!

FileType: mp4



**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_ES.mp4**
MamfileID: 145976
Beschreibung:
¡Importantes detalles y funciones de las nuevas brocas para perforación en seco DX High Speed Dry de un solo vistazo!

FileType: mp4

**Key Visual**



**1500004051_dx_high_speed_dry_key_visual02.tif**
MamfileID: 138055
Beschreibung:
FileType: tif

## Crossselling

**Upselling**




**Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160**
Artikelnummer: FF34150

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Crossselling



**Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 200**
Artikelnummer: FF34160




**Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 200**
Artikelnummer: FF34200




**Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500**
Artikelnummer: FF34260



**Bohrmotor RODIADRILL 1800 DRY**
Artikelnummer: FF40185

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.


Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,1/2",D=32,NL=330

## Crossselling



**RODIA DRY CLEANER 1600, 25l, 5m Schl.**
Artikelnummer: FF35144



**Befestigungs-Set Beton**
Artikelnummer: FF35120




**Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank**
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.