

2931 : Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Seilabschnitten VAL 96QC



Produktvorteile :

"Quick Change" System: zum sofortigen Auswechseln der \varnothing 16 mm und \varnothing 22 mm Seile ohne Werkzeuge.

Leicht transportierbar: lässt sich leicht in einem Koffer aufbewahren, die Seilabschnitte werden in unabhängigen Käfigen geliefert.

Durchgängiger Steuerarm: hervorragender Schutz des Motors und der elektrischen und mechanischen Teile gegen Abwasser.

Beschreibung

Für Kanalisationen von \varnothing 50 bis 150 mm, Maximallänge 70 m.

Elektromotor mit 750 W, Rechts-/Linkslauf, 690 U/min, 24 kg, IP44, wartungsfrei, der ein hohes Drehmoment für eine wirksame Reinigung aufbringt.

Zahnriemen für eine rutschfreie Übertragung der Motorleistung. Sehr verschleißfest.

Stromanschlusskabel mit integriertem FI-Schutzschalter (PRCD), für einen optimalen Schutz des Rohrreinigungsgeräts aber auch des Benutzers.

Äußere Mitnehmerbacken für einen sofortigen Wechsel des Kabels; dauergeschmierte, wartungsfreie, dichte Lager.

Umhüllter Griff für die Kupplung und den Transport.

Manueller Vorschub des Seils für eine schnelle und präzise Annäherung des Werkzeugs an die verstopfte Stelle.

Führungsleitung, damit keine Abwasserspritzer in die Arbeitsumgebung geraten.

Einhängnadel zum Befestigen des Seils am Rohrreinigungsgerät beim Hinzufügen oder Entfernen eines Abschnitts (so wird verhindert, dass der in die Kanalisation eingeführte Abschnitt versehentlich verloren geht).

Füße mit rutschfestem Gummischutz für mehr Stabilität während der Verwendung.

Seilabschnitte mit optimierter Härte, die flexibel genug für mehrere Knie sind.

Metallkäfig zum Aufbewahren und Transportieren der Seilabschnitte.

Einfaches und schnelles Anschließen/Trennen, T-Kupplung für sicheres Halten.

Je nach Modell gibt es spezielle Seilabschnitte mit Kunststoffseele, ideal zum Vermeiden einer Verschmutzung im Inneren des Kabels, schneller zu reinigen.

Seilabschnitte und Werkzeuge kompatibel mit den meisten handelsüblichen Seilabschnitt-Rohrreinigungsgeräten.

Mehr Informationen

| | |
|---------------|---|
| Kapazität " | Seilabschnitt Ø 16 mm / 2,30 m: für Ø 50 - Ø 100 mm Kanalisationen, max. Länge 40 m. Seilabschnitt Ø 22 mm / 4,50 m: für Ø 70 - Ø 150 mm Kanalisationen, max. Länge 70 m. |
| Tipps | Die Seilabschnitte und Werkzeuge sind mit den meisten Rohrreinigungsgeräten mit Seilabschnitten Ø 16 mm / Ø 22 mm kompatibel. |
| Geliefert mit | Führungsleitung, Handschuhpaar, Bedienungsanleitung. Seilabschnitte je nach Modell: - Ø 16 mm: 5 Abschnitte mit Ø 16 mm / 2,3 m + Transportkäfig. - Ø 16 mm mit Kunststoffseele: 5 Abschnitte mit Ø 16 mm / 2,3 m + Transportkäfig. - Ø 22 mm: 5 Abschnitte mit Ø 22 mm / 4,5 m + Transportkäfig. - Ø 22 mm mit Kunststoffseele: 5 Abschnitte mit Ø 22 mm / 4,5 m + Transportkäfig. Werkzeugsatz je nach Modell (geliefert in der Box VIRABOX): - Satz mit 3 Werkzeugen für Ø 16 mm Abschnitte: gerader Spiralkopf Ø 16 mm (293158), Knollen-Spiralkopf Ø 28 mm (293159), Pfeilklingenkopf Ø 25 mm (293160), 1 Entkopplungsschlüssel Ø 16 mm (293162). - Satz mit 5 Werkzeugen für Ø 22 mm Abschnitte: gerader Spiralkopf Ø 22 mm (293163), Knollen-Spiralkopf Ø 40 mm (293164), kegeliger Spiralkopf Ø 55 mm (293165), gezahnter Messerkopf Ø 76 mm (293166), gezahnter Fräskopf Ø 65 mm 4 Klingen (293168), 1 Entkopplungsschlüssel Ø 22 mm (293169). |

Artikelnummern

| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Ø 16 mm | Ø 22 mm | Für Rohr Ø mm | Max. Einsatzabstand m | kg |
|---------------|---------------------------|--|--|---------------|-----------------------|--------|
| 293140 | VAL 96QC Maschine allein | - | - | - | - | 29,500 |
| 293130 | VAL 96QC Ø 16 und Ø 22 mm | 5 x 2,30 m - Satz mit 3 Werkzeugen | 5 x 4,50 m - Satz mit 5 Werkzeugen | 50 - 150 | 70 | 69,400 |
| 293133 | VAL 96QC Ø 16 und Ø 22 mm | 5 x 2,30 m mit Kunststoffseele - Satz mit 3 Werkzeugen | 5 x 4,50 m mit Kunststoffseele - Satz mit 5 Werkzeugen | 50 - 150 | 70 | 72,800 |

