Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400	FF00675	4004625006757

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400

Eigenschaften

ID	18532
External Key	FF00675
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC000704 - Bohrkrone (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkrone (50367573), Bohrkrone | EC000704 (50420930), Bohrkrone (50422701), Marketing Produkt (7118), Bohrkronen (7912), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-08-13 07:59:43

Allgemein

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400
Artikelnummer	FF00675
EAN/GTIN	4004625006757
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF00675
Ausführung	G1/2, D=76, NL=400
Grundbezeichnung	Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX,
Bezeichnung Variante Website	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2"
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2"

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	020300020001000200
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	1,900 kg
Versandgewicht	1,900 kg
Submarke	RODIA
Länge x Breite x Höhe	580,000 X 105,000 X 105,000 mm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400

Stammdaten

Ursprungsregion	-
Gültig bis	2026-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	Speed Star DX
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Kernbohren
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2026-01-01
Nettogewicht	1,900 kg
Verpackungsvolumen	6.394,500 cm³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	C
Länge	580,000 mm
Breite	105,000 mm
Höhe	105,000 mm

Technische Daten

Durchmesser	76 – 76 mm
Anzahl Segmente	8
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Ja
Klinker	Ja
Mamor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrhub	400 mm
Nutzlänge	400 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400

Technische Daten

Bohrbereich Beton	76 micron
Bohrbereich Mauerwerk	76 mm
Segmentmaß	5 X 20 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja
Bohrbereich	76 – 76 mm
Schutzart	IP 20
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal Bohrkronen
Anwendungsvorteile	• PRISMACUT: Vier Anbohrlinsen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen • Standardlängen 400 / 430 mm, Sonderlängen bis 1000 mm auf Anfrage • Handelsübliche G 1/2" und 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen • Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit • Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit G1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 400 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 76 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrlinsen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.
Produktbeschreibung	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur- und Kunststein mit einem Durchmesser von 76 mm Typische Einsatzbereiche:

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400

Marketing

	Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Fliesenleger, Treppen-und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau
Spiegelstrich 1 Headline	PRISMACUT
Spiegelstrich 1 Subline	Für verbessertes Anbohrverhalten
Spiegelstrich 2 Headline	Extrem hohe Diamantkonzentration
Spiegelstrich 2 Subline	Schneller Bohrfortschritt
Spiegelstrich 3 Headline	Überdrehter Bohrkronenkörper
Spiegelstrich 4 Headline	Gewindeaufnahmen G 1/2"
Spiegelstrich 3 Subline	Reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 4 Subline	Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
Lieferumfang	SPEED STAR DX, G1/2", D=76mm, NL=400mm

Medien

Hauptbild



6972_bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_g_einhalb_d76_nl400_ff00675_p01.tif
MamfileID: 31501
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



sonne.eps
MamfileID: 94951
Beschreibung:
FileType: eps



tropfen.eps
MamfileID: 94944
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400

Crossselling



Gewindeübergang,1.1/4"UNC(I)auf G1/2"(I)
Artikelnummer: FF35095



RODIA DW CLEANER M
Artikelnummer: 1000003978



Freihand-Anbohrhilfe, D=6-83mm
Artikelnummer: FF35750

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.