

2941 : Inspektionskamera Mini Visioval® VX

Produktvorteile :

Ideal für Inspektionen kleiner Durchmesser (ab Ø 40 mm)
Passiert 90°-Bögen von PVC-Ableitungsrohren mit Ø 40 mm
Präzise und benutzerfreundliche Inspektion dank automatischer Bildnivellierung

Beschreibung



Kompakte Inspektionskamera mit **HD-Kopf Ø 20 mm und 22 m langem Kabel mit Skala auf Trommel** für vertikale oder horizontale Inspektionen von Kanalisationen ab Ø 40 mm aus PVC-Ableitungsrohren, Abluft-, Lüftungs- oder Rauchrohren, Zwischendecken, Industrieanlagen, verschiedenen Hohlräumen usw.

HD 1080p Farb-Kamerakopf:

Verjüngter Kopf **Ø 20 mm** für die Inspektion von Rohren Ø 40 bis 125 mm, **passiert 90°-Bögen** aus PVC-Ableitungsrohren Ø 40 mm.

Arbeiten in feuchter Umgebung dank **IP69-Dichtigkeit**, für ein Eintauchen bis zu einer Tiefe von 1 m für 30 Minuten.

Dank der **Selbstnivellierung** ist das Bild immer auswertbar. Erkennen Sie Defekte (Risse, Verstopfungen, Ablagerungen) in HD 1080p (2 MP) Farbqualität dank **einstellbarer LED-Beleuchtung und 75° Sichtfeld** für präzise Bilder auch an dunklen Orten.

Mit **integriertem 8,9 kHz Sender** für eine genaue Ortung des Kopfes in der Kanalisation (erfordert das Ortungssystem Art.-Nr. 294054).

Farbiges 7" (18 cm) LCD-Touch-Display:

Arbeiten Sie bequem unter allen Bedingungen, **auch im Freien**, dank eines 7" LCD-Displays mit hoher Helligkeit (1000 NITs) und hoher Auflösung von 1280 x 800 Pixeln.

Kapazitiver Bildschirm für besseres Ansprechverhalten und mehr Genauigkeit (Multi-Touch).

Neigbarer Bildschirm für bessere Sichtbarkeit, abnehmbar und nur 1 kg schwer.

IP54-zertifiziert für **Staub- und Spritzwasserschutz** sowie SoftTouch-Seitenschutz für **optimale Handlichkeit und Stoßfestigkeit**.

Stromversorgung/Autonomie:

Autonomie des Akkus am Display angezeigt, bis zu **4 Stunden** (integrierter Li-Ion-Akku).

Betrieb mit Netzstrom oder Akku.

Ladezustandsindikator

Foto-/Videoaufzeichnung:

Bis zu **2 Stunden Videoaufzeichnung** und **10.000 Fotos** auf der mitgelieferten 2 GB MicroSD-Karte.
Wiedergabe/Vor- und Rücklauf/Pause/Löschen von Fotos oder Videos aus der integrierten Galerie.
USB-/MicroSD-Port für **die Übertragung von Fotos und Videos auf PC**.

Kompakt und leicht, geliefert in Virabox (nur 3,6 kg).

Dank verschiedenem Zubehör vielseitige Kamera: **2 optionale Köpfe mit Doppelkamera für Front- oder Seitenansicht**, in HD 720p (1 Mpx) Auflösung mit integrierten LEDs:
- Für Inspektionen von Trinkwasserversorgungsleitungen oder Lüftungskanälen mit Ø > 10 mm: zusätzlicher Kamerakopf Ø 8,5 mm/Länge 5 m (Art.-Nr. 294161)
- Für die Inspektion von Fliesenfugen/-kreuzen, von Klimarohren mit Ø > 5 mm: Zusätzlicher Kamerakopf Ø 3,8 mm/Länge 3 m (Art.-Nr. 294162)

Mehr Informationen

Kapazität "	Kamerakopf Ø 20 mm: für Rohre mit Ø 40 bis 125 mm. Passiert 90°-Bögen von PVC-Ableitungsrohren mit Ø 40 mm.
Tipps	- Spezielle Führungskugel für Rohre Ø > 55 mm.
Geliefert mit	Kamera Mini Visioval® VX mit - Kamera Ø 20 mm und 22 m langes Kabel mit Skala auf Trommel. - 7" Display - Führungskugel Ø 50 mm - Ladekabel - 2 GB MicroSD-Karte - Virabox T3

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ø Kamerakopf	L Seil m	Für Rohr Ø mm	Betriebsdauer	Ortungsmöglichkeit	Kompatibilität	kg
294160	Mini Visioval® VX	20	22	40 - 125	4h	Ya		8,168
294161	Kopf Ø 8,5mm für MINI VISIOVAL® VX	8,5	5	> 10 mm		Nein	294160 - 754382	0,472
294162	Kopf Ø 3,8 mm für MINI VISIOVAL® VX	3,8	3	> 5 mm		Nein	294160 - 754382	0,200
754381	Bildschirm für MINI VISIOVAL® VX	-	-	-	4h	-	294160 - 294161 - 294162 - 754382	1
754382	Kopf Ø 20 mm auf 22 m Rolle für MINI VISIOVAL® VX	20	22	40 - 125 mm		Ya	294160 - 754382	3,6

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ø Kamerakopf	L Seil m	Für Rohr Ø mm	Betriebsdauer	Ortungsmöglichkeit	Kompatibilität	kg
754383	50-mm-Führungskugel für MINI VISIOVAL® VX	-	-	-	-	-	294160 - 754382	0,9

