
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
DX High Speed Dry,M16, D=32, NL=150	1500004163	4004625549278

Eigenschaften

ID	27462
External Key	1500004163
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), Bohrkronen (50367573), EC000704 - Bohrkronen (8640), Bohrkronen EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-07-02 15:09:01

Allgemein

Artikelnummer	1500004163
Bezeichnung Variante	DX High Speed Dry,M16, D=32, NL=150
Vertriebstext	DX High Speed Dry,M16, D=32, NL=150
EAN/GTIN	4004625549278
Zolltarifnummer	82075010
Bezeichnung Marketingprodukt	Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry M16
SKU	1500004163
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	M16, D=32, NL=150
Grundbezeichnung	Diamant-Bohrkrone DX High Speed Dry,
Bezeichnung Variante Website	DX High Speed Dry,M16, D=32, NL=150
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	DX High Speed Dry,M16, D=32, NL=150
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry M16
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	DX High Speed Dry M16

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020300010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2026-01-01

Stammdaten

Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	1,070 kg
Bruttogewicht	1,300 kg
Versandgewicht	1,300 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	409,600 cm ³
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	210,000 X 32,000 X 32,000 mm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	210,000 mm
Breite	32,000 mm
Höhe	32,000 mm

Technische Daten

Durchmesser	32 – 32 mm
Anzahl Segmente	3
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armerter Beton	Ja
Nutzlänge	150 mm
Bohrbereich Beton	32 mm
Bohrbereich Mauerwerk	32 mm
Segmentmaß	250 X 2 X 10 mm
Granit	Ja
Asphalt	Nein
Bohrbereich	32 – 32 mm
eClass Code	21180144

Technische Daten

Klassencode ECLASS	ADS578
--------------------	--------

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone
Anwendungsvorteile	• Trockenbohren, völlig ohne Wasserzufuhr – das hält den Arbeitsbereich sauber und macht den Einsatz an fast jedem Ort und verschiedensten Materialien möglich. • Keine aufwendige Vor- oder Nachbereitung, kein Wassermanagement – das spart wertvolle Zeit und Mühe. • 3D-Diamatrix Technologie - dreidimensional angeordnete Diamanten sorgen für maximale Schnittfreudigkeit und eine lange Standzeit • Sehr schnittfreudig mit einer Segmenthöhe von 10 mm - für einen sicheren Anschnitt auch im Freihandbetrieb • Überdrehte Bohrkronen garantieren einen exakten Rundlauf – das schont das Werkzeug und verlängert die Lebensdauer spürbar. • Intelligente Entlüftungsöffnungen leiten Bohrstaub ab und sorgen für kontinuierliche Kühlung
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit M 16 Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 150 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 32 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkronen wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.
1. Feature	AX 9 – Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung
1. Benefit	Erhöhte Lebensdauer und weniger Kraftaufwand beim Bohren
1. Function	Kontinuierliche Abnutzung der Segmente, optimierte Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
2. Feature	1.1/4" UNC Aufnahme
3. Feature	Diamantsegmenthöhe 10mm
2. Function	Große Absaugöffnung
3. Function	Hohe Bohrgeschwindigkeit

Marketing

2. Benefit	Reduktion Bohrkronenklemmer und sauberer Abtransport des Bohrmehls
3. Benefit	Schnelles Arbeiten ermöglicht
Spiegelstrich 1 Headline	Segmenthöhe: 10 mm
Spiegelstrich 1 Subline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Subline	Die Diamanten der Bohrkronen sind dreidimensional und symmetrisch angeordnet
Spiegelstrich 3 Headline	Entlüftungsöffnungen
Spiegelstrich 4 Headline	Überdrehte Bohrkronen
Spiegelstrich 5 Headline	1.1/4" UNC und 1/2" Gewindeaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung
Spiegelstrich 3 Subline	Beseitigen Bohrstaub und sorgen für Kühlung
Spiegelstrich 4 Subline	Ausgewogene Rotation reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle ROTHENBERGER Bohrmotoren
Spiegelstrich 6 Subline	Gleichmäßige Abnutzung der Segmente – Weniger Kraftaufwand beim Bohren
Lieferumfang	DX High Speed Dry, M16, D=102 mm, NL=150 mm

Medien

Detailbild




1500004074_dx_high_speed_dry_d02.tif

MamfileID: 138045

Beschreibung:

Entlüftungsöffnungen zum Abführen des Bohrstaubs und zur Kühlung der Arbeiten

FileType: tif



1500004051_dx_high_speed_dry_d02.tif

MamfileID: 138225

Beschreibung:

3D-Diamatrix erhöht die Lebensdauer und sorgt für weniger Kraftaufwand

FileType: tif

Medien

Erklärvideo



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_EN.mp4

MamfileID: 137698

Beschreibung:

The 3D-Diamatrix of our new dry core bits ensures precise, three-dimensional symmetry of the diamond distribution. This means less wear and less effort for you. Find out more in this video!

FileType: mp4



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_DE.mp4

MamfileID: 137719

Beschreibung:

FileType: mp4

Hauptbild



1500004074_dx_high_speed_dry_p01.tif

MamfileID: 138052

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1500004051_dx_high_speed_dry_anw01.tif

MamfileID: 138042

Beschreibung:

FileType: tif



1500004051_dx_high_speed_dry_anw02.tif

MamfileID: 138044

Beschreibung:

FileType: tif



1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif

MamfileID: 138053

Beschreibung:

FileType: tif

Medien

Produktbild



1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif

MamfileID: 138049

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



sonne.eps

MamfileID: 94951

Beschreibung:

FileType: eps

Launchvideo



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_DE.mp4

MamfileID: 138283

Beschreibung:

Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist.

FileType: mp4



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_EN.mp4

MamfileID: 138282

Beschreibung:

Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist

FileType: mp4

Produktvideo



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 135371

Beschreibung:

Wichtige Details und Funktionen der neuen DX High Speed Dry Trockenbohrkronen im Überblick!

FileType: mp4



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 135370

Beschreibung:

Important details and functions of the new DX High Speed Dry drill bits at a glance!

FileType: mp4

Medien

MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_ES.mp4

MamfileID: 145976



Beschreibung:

¡Importantes detalles y funciones de las nuevas brocas para perforación en seco DX High Speed Dry de un solo vistazo!

FileType: mp4

Key Visual



1500004051_dx_high_speed_dry_key_visual02.tif

MamfileID: 138055

Beschreibung:

FileType: tif

Crossselling



Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 200

Artikelnummer: FF34160

Upselling



Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 200

Artikelnummer: FF34200

Crossselling



Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 500

Artikelnummer: FF34260



Bohrsystem RODIACUT 400 / RODIADRILL 500


Artikelnummer: FF34500



RODIA DW CLEANER M


Artikelnummer: 1000003978

Crossselling



Gewindestange Beton + U-Scheibe + Mutter

Artikelnummer: FF35123



Gewindestange Mauerwerk, M12x90, NL=270

Artikelnummer: FF35130

Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200