## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72 | FF44070 | 4004625440704 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15301 |
| External Key | FF44070 |
| Status | Mastersprache DE freigegeben |
| Klassen | Variante (7119), EC000704 - Bohrkrone (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkrone (50367573), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2024-03-26 09:19:19 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Bezeichnung Variante | Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72 |
| Artikelnummer | FF44070 |
| EAN/GTIN | 4004625440704 |
| Zolltarifnummer | 82075010 |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| SKU | FF44070 |
| Ausführung | G1.1/4", D=72mm, NL=430mm |
| Grundbezeichnung | DX High Speed Plus |
| Bezeichnung Variante Website | Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72 |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Submarke | RODIA |
| Warengruppe | Kernbohren |
| Produkthierarchie Nr. | 020300020001000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 3 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Diamant-Bohrtechnik |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | NL - Niederlande |
| Ursprungsregion | - |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2024-01-01 |
| Gültig bis | 2024-12-31 |
| Nettogewicht | 2,040 kg |
| Bruttogewicht | 2,205 kg |
| Verpackung Länge | 8,000 cm |
| Verpackung Breite | 8,000 cm |
| Versandgewicht | 2,205 kg |
| Verpackung Höhe | 30,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 4,576 $cm^3$ |
| Produkthierarchie | DX-High Speed Plus |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 9,000 X 9,000 X 56,500 cm |
| Rabattgruppe 2023 | C |
| Länge | 9,000 cm |
| Breite | 9,000 cm |
| Höhe | 56,500 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 72 mm |
| Anzahl Segmente | 7 |
| Drehzahlelektronik | Nein |
| Gewindeaufnahme | Standard |
| Fliesen | Nein |
| Klinker | Nein |
| Mamor | Ja |
| Mauerwerk | Ja |
| Beton | Ja |
| Estrich | Ja |
| Kalksandstein | Ja |
| Stark armierter Beton | Ja |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bohrhub | 430 mm |
| Nutzlänge | 430 mm |
| Bohrbereich Beton | 72 mm |
| Bohrbereich Mauerwerk | 72 mm |
| Segmentmaß | 2 X 10 mm |
| Granit | Nein |
| Asphalt | Nein |
| Bohrbereich | 72 – 72 mm |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Universal-Bohrkrone |
| Anwendungsvorteile | • Space Welding: Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie. Nutzung des komplettenDiamantsegmentes ohne Verlust durch neutrale Zone<br>• PRISMACUT: Vier Anbohrlinsen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung<br>• Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß<br>• Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb |
| Marketingtext | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Plus, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 430 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 72 mm erzeugen. Die Nutzung des kompletten Diamantsegmentes, ohne Verlust durch die neutralen Zonen, wird durch ein Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie, Namens Space Welding, erreicht. Die Bohrkrone zeichnet sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten und zugleich einer optimalen Wasserkühlung durch PRISMACUT aus. Der exakte Rundlauf reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig für einen sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb. |
| Einsatzbereich | Die Universal-Diamantbohrkrone ist, in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Nassbohren in armierten Stahlbeton und Natur- und Kunststein sowie zum Trockenbohren in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton und sonstigen Leichtbau-Stoffen geeignet. |
| Produktbeschreibung | Die DX HIGH SPEED Plus Universalbohrkrone ist zum Erzeugen von Nass- sowie Trockenbohrungen. |
| Spiegelstrich 1 Headline | Gewindeaufnahme G 1/2” und 1.1/4” UNC |
| Spiegelstrich 1 Subline | Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen |
| Spiegelstrich 2 Headline | Space Welding |
| Spiegelstrich 2 Subline | Ermöglichen Nass- und Trockenanwendungen |
| Spiegelstrich 3 Headline | Spezielle Segmentmischung |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=72

## Marketing

| | |
|---|---|
| Spiegelstrich 4 Headline | Extrem schnittfreudig, sicherer Anschnitt im Freihandbetrieb |
| Spiegelstrich 5 Headline | Reduziert den Verschleiß |
| Spiegelstrich 3 Subline | Schneller Bohrfortschritt und extreme Standzeit |
| Spiegelstrich 4 Subline | Überdrehter Bohrkronenkörper |
| Lieferumfang | DX High Speed Plus, 1.1/4"UNC, D=72mm, NL=430mm |

## Medien

Hauptbild

**4162_bohrkrone_dia_ntbk_dx_high_speed_plus_1_einviertel_zoll_d72_ff44070_p01.tif**
MamfileID: 30141
Beschreibung:
FileType: tif

Icons

**Rothenberger LOGO-PLUS9FC4.eps**
MamfileID: 94962
Beschreibung:
FileType: eps

**tropfen.eps**
MamfileID: 94944
Beschreibung:
FileType: eps

**sonne.eps**
MamfileID: 94951
Beschreibung:
FileType: eps

## Crossselling

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

## Crossselling

**Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank**
Artikelnummer: FF35200

**Saugrotor RODIADUST, 1.1/4" UNC**
Artikelnummer: FF40056

**RODIA DW CLEANER M**
Artikelnummer: 1000003978

**Bohrmotor RODIADRILL 160**
Artikelnummer: FF40165

**Bohrmotor RODIADRILL 200**
Artikelnummer: FF40220

**Bohrmotor RODIADRILL 500**
Artikelnummer: FF40400

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.