

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP W0026

für fischer OSB-Plattenschraube FOS CTD

DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **DoP W0026**
2. Verwendungszweck(e): **Stiftförmige Verbindungsmittel für Erzeugnisse aus Bauholz für tragende Zwecke**
3. Hersteller: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland**
4. Bevollmächtigter: **–**
5. AVCP - System/e: **3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14592:2008 +A1:2012**
Notifizierte Stelle(n): **1015, Strojírenský zkušební ústav, s. p.**

7. Erklärte Leistung(en):

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

- Material und Korrosionsschutz: Carbon steel
- Abmessungen: Anhang 1

		d= 4.5 mm
Charakteristisches Fließmoment:	[Nmm]	4514
Charakteristischer Ausziehparameter:		
rechtwinklig Faser	[N/mm ²]	16.56
parallel Faser	[N/mm ²]	12.34
Charakteristische Holzrohddichte:	[kg/m ³]	410
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter:	[N/mm ²]	24.09
Charakteristische Holzrohddichte:	[kg/m ³]	410
Charakteristische Zugtragfähigkeit:	[kN]	7.56
Charakteristisches Torsionsverhältnis:	[-]	2.8
Charakteristische Holzrohddichte:	[kg/m ³]	450
Dauerhaftigkeit Nutzungsklasse EN1995-1-1:	[-]	1-2

8. Angemessene Technische Dokumentation **–**
und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Ronald Mihal, Geschäftsführer Business Units & Engineering
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Bereichsgeschäftsführer Internationaler Produktionsverbund und Qualitätsmanagement

Diese Leistungserklärung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache maßgeblich.

Der Anhang enthält freiwillige und ergänzende Informationen in englischer Sprache, die über die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l _{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm