
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=112,NL=400	FF00710	4004625007105

Eigenschaften

ID	18539
External Key	FF00710
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC000704 - Bohrkronen (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkronen (50367573), Bohrkronen EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Bohrkronen (7912), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-08-13 07:59:47

Allgemein

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=112,NL=400
Artikelnummer	FF00710
EAN/GTIN	4004625007105
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF00710
Ausführung	G1/2,D=112, NL=40
Grundbezeichnung	Diamant-Bohrkronen SPEED STAR DX,
Bezeichnung Variante Website	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=112,NL=400
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=112,NL=400
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2"
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2"

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	020300020001000200
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	2,940 kg
Versandgewicht	2,940 kg
Submarke	RODIA
Länge x Breite x Höhe	460,000 X 111,000 X 111,000 mm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig bis	2026-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	Speed Star DX
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Kernbohren
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2026-01-01
Nettogewicht	2,940 kg
Verpackungsvolumen	5.667,660 cm ³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	C
Länge	460,000 mm
Breite	111,000 mm
Höhe	111,000 mm

Technische Daten

Durchmesser	112 – 112 mm
Anzahl Segmente	11
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Ja
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armerter Beton	Ja
Bohrhub	400 mm

Technische Daten

Nutzlänge	400 mm
Bohrbereich Beton	112 mm
Bohrbereich Mauerwerk	112 mm
Segmentmaß	5 X 20 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja
Bohrbereich	112 – 112 mm
Schutzart	IP 20
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal Bohrkronen
Anwendungsvorteile	• PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen • Standardlängen 400 / 430 mm, Sonderlängen bis 1000 mm auf Anfrage • Handelsübliche G 1/2" und 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen • Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit • Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit G1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 400 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 112 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrnlinen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.
Produktbeschreibung	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur-

Marketing

	und Kunststein mit einem Durchmesser von 112 mm Typische Einsatzbereiche: Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Fliesenleger, Treppen- und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau
Spiegelstrich 1 Headline	PRISMACUT
Spiegelstrich 1 Subline	Für verbessertes Anbohrverhalten
Spiegelstrich 2 Headline	Extrem hohe Diamantkonzentration
Spiegelstrich 2 Subline	Schneller Bohrfortschritt
Spiegelstrich 3 Headline	Überdrehter Bohrkronenkörper
Spiegelstrich 4 Headline	Gewindeaufnahmen G 1/2"
Spiegelstrich 3 Subline	Reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 4 Subline	Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
Lieferumfang	Dia-NTBK SPEED STAR DX, G1/2", D=112mm, NL=400mm

Medien

Hauptbild



6970_bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_g_einhalb_d66_ff00665_p01.tif
MamfileID: 31499
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



sonne.eps
MamfileID: 94951
Beschreibung:
FileType: eps



tropfen.eps
MamfileID: 94944
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling

Crossselling



Gewindeübergang, 1.1/4"UNC(I) auf G1/2"(I)

Artikelnummer: FF35095



RODIA DW CLEANER M

Artikelnummer: 1000003978



Freihand-Anbohrhilfe, D=6-83mm

Artikelnummer: FF35750