

تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة
نشكركم للتصليكم إيانا في اختياركم لهذا المنتج.
مزيد من التفاصيل التقنية حول هذه الآلة متاحة على الموقع
www.caleffi.com
جهاز متعدد الوظائف التركيب من مواد متوافقة مزود بفاصل
DIRTMAGPLUS

انستال، تديست وميوتري سولمونت
شكركم لاختياركم منتجنا.
هذه المعلومات التقنية حول هذا الجهاز متاحة على الموقع www.caleffi.com
على الإنترنت
DIRTMAGPLUS -

[illegible]

10.5 (m/s)	3	مجارى فلتر	1) ازالة عرق (تفريغ) $K_v (m^3/h) = 9.6$
10.5 (m/s)	3	مجارى فلتر	2) ازالة عرق (تفريغ) $K_v (m^3/h) = 9.6$
10.5 (m/s)	3	مجارى فلتر	3) ازالة عرق (تفريغ) $K_v (m^3/h) = 10.5$
الحد الأقصى للسرعة المسموح بها للمضخة عند تصريف المياه في البحر هو 1.5 م/ث. لذلك يجب أن تكون سرعة التدفق في المضخة أقل من 1.5 م/ث.			
DN	الارتفاع	م/س	
25 - 30	1.8	1.3	
32	30	1.8	
جميع فاصل التوالى (الفاصل) (A-B) يجب أن تكون سرعة التدفق في المضخة أقل من 1.5 م/ث.			
DN	ل/دقيقة	ل/دقيقة	م/ث
20 - 25	18.8	1.13	

