

1362 - 1363 - 1364 : Kompletter Kopf mit Kämmen



Produktvorteile :

Schmierung und Entfernen der Späne erleichtert durch große Öffnungen.

Kennzeichnung der Positionieren der Kämme immer gut lesbar.

Bohrung, die als Orientierungshilfe dient, um die Selbstzentrierung der Backe sicherzustellen.

Beschreibung

Köpfe mit Innenachtkant (oder Rillen) und Mitnahmeschulter zur Feststellung in der Aufnahme.

Eine Kappe, die das präzise Positionieren der Kämme gewährleistet und die Möglichkeit, diese zu wenden, bei Gewindeschneiden an Mauer, wobei die Ausreißgefahr beseitigt wird.

Arbeiterleichternde Zentrierführung mit langer Reichweite.

Kompatibel mit der manuellen Schneidbacke mit austauschbaren Köpfen Mini Phénix und Phénix III, je nach Leistung.

Bei Gewindeschneiden mit Mini Phénix Art.-Nr. 138020 /138021 nur Stahl-Köpfe BSPT bis Ø 1.1/4" benutzen.

Die Rohre müssen mit den Normen EN 10255 S und EN 10255 W (ehemals Norm NFA 49115 und NFA 49145 Serie mittel und stark) übereinstimmen; lediglich von Rohren der leichten Serie wird abgeraten.

* für die Benutzung mit dem IIB / Phénix III (Art.-Nr. 1375), die Ringzacke entfernen.

Kompatibilität :

A = ratschenführung 1360, ratschenführung 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III, Phénix IV.

B = ratschenführung 1364, Phénix IIB, Phénix III.

C = ratschenführung 1363, Phénix IV.

D = ratschenführung 1360, ratschenführung 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III.



Artikelnummern

Art.-Nr.:	Kompatibilität	Antrieb	Gewindetyp	Ø "	Ø mm	kg
136340	A	Innenachtkant	BSPT Rechts	1/4	8/13	0,460
136341	A	Innenachtkant	BSPT Rechts	3/8	12/17	0,445
136342	A	Innenachtkant	BSPT Rechts	1/2	15/21	0,520
136343	A	Innenachtkant	BSPT Rechts	3/4	20/27	0,570
136344	A	Innenachtkant	BSPT Rechts	1	26/34	0,720
136345	A	Innenachtkant	BSPT Rechts	1.1/4	33/42	0,720
136346	B	Rillen	BSPT Rechts	1.1/2*	40/49	2,000
136347	B	Rillen	BSPT Rechts	2*	50/60	2,150
136348	C	Innenachtkant	BSPT Rechts	1.1/2	40/49	1,670
136349	C	Innenachtkant	BSPT Rechts	2	50/60	1,560
136244	D	Innenachtkant	BSPT Links	1/2	15/21	0,510
136246	D	Innenachtkant	BSPT Links	1	26/34	0,720
136448	B	Rillen	BSPT Links	1.1/2*	40/49	1,980
136449	B	Rillen	BSPT Links	2*	50/60	2,150
136350	A	Innenachtkant	NPT	1/4	8/13	0,450
136351	A	Innenachtkant	NPT	3/8	12/17	0,430
136352	A	Innenachtkant	NPT	1/2	15/21	0,520
136353	A	Innenachtkant	NPT	3/4	20/27	0,570
136354	A	Innenachtkant	NPT	1	26/34	0,720
136355	A	Innenachtkant	NPT	1.1/4	33/42	0,730
136356	B	Rillen	NPT	1.1/2*	40/49	2,000
136357	B	Rillen	NPT	2*	50/60	2,160
136358	C	Innenachtkant	NPT	1.1/2	40/49	1,670
136359	C	Innenachtkant	NPT	2	50/60	1,560

