

2532 : Elektrohydraulische Presse Viper ® P25+



Produktvorteile :

Leicht: weniger als 4 kg mit Akku.

Schnell: sehr kurzer Presszyklus (ca. 5 Sek.), mit automatischer Kolbenrückstellung.

Praktisch: **Vorne 2 LEDS zum Beleuchten des Pressbereichs.**

Beschreibung

Praktisch und leistungsstark:

Hydraulische Presse 32 kN, mit Kopf, der um 360° drehbar ist, und automatischer Kolbenrückstellung.

Minimales Gewicht und schneller Zyklusdurchlauf für effizientes, benutzerfreundliches Arbeiten auch unter schwierigsten Arbeitsbedingungen.

Ergonomischer, rutschfester Soft Touch®-Griff.

Benutzung zwischen -10° C und +60° C.

Intelligente Steuerung durch Elektronik-Karte:

Leuchtanzeige nach Zyklusende oder ununterbrochener Zyklus

Kontroll-LED für Ladestand des Akkus

Wartungs-Anzeige mit präventiver Warnung nach 19 500 Zyklen vor Stoppen nach 20 000 Zyklen.

Automatische Abschaltung des Geräts, um Strom zu sparen.

Hohe Sicherheit:

Verriegelung der Zangen durch einen Hebel bei 180°, um unbeabsichtigtes Herausspringen zu verhindern.

Blockieren der Presse, falls Akkustand für einen kompletten Zyklus zu niedrig ist.

Der Benutzer kann den Pressvorgang jederzeit am Not-Aus-Schalter unterbrechen.

Akku Li-Ion 18V / 3 Ah: Erhöhte Betriebsdauer, beständig gegen niedrige Temperaturen (bis -10°C), Soft-Touch®-Griff mit verstärktem Schutz, minimale Selbstentladung und kein Memory-Effekt.

Abmessungen (mit Akku): 411 x 249 x 93 mm.

Finden Sie die Kompatibilität mit VIRAX-Anpasssystemen und Einsätzen/Clips über die Vir-App-Anwendung oder am Ende des Katalogs.

Mehr Informationen

Kapazität "	Kupfer: Ø 12 - 54 mm / Ø 1/4 - 1.3/8". Inox : Ø 12 - 54 mm. PER, PEX : Ø 12 - 32 mm. Mehrschichtrohr: Ø 12 - 110 mm. Verzinktes Stahlblech (oder Kohlenstoffstahl): Ø 12 - 54 mm.
Geliefert mit	Art.-Nr. 253263 - 1 Akkus Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 Schnell-Ladegerät 85 Min. - ohne Zange. - In der Box.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung mm	Schubkraft kN	kg
253263	Viper® P25+ 18V - 1 Li-Ion-Akkus - 3 Ah	590 x 390 x 140	32-34	8,050

