
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=142,NL=500	FF00140	4004625002476

Eigenschaften

ID	16768
External Key	FF00140
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC000704 - Bohrkronen (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkronen (50367573), Bohrkronen EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-08-17 13:54:58

Allgemein

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=142,NL=500
Artikelnummer	FF00140
EAN/GTIN	4004625002476
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF00140
Ausführung	1.1/4, D=142mm, NL=500mm
Grundbezeichnung	Diamant-Bohrkronen SPEED STAR DX,
Bezeichnung Variante Website	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=142,NL=500
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=142,NL=500

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	020300020001000200
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	5,470 kg
Versandgewicht	5,470 kg
Submarke	RODIA
Länge x Breite x Höhe	575,000 X 142,000 X 142,000 mm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-

Stammdaten

Gültig bis	2026-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	Speed Star DX
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Kernbohren
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2026-01-01
Nettogewicht	5,470 kg
Verpackungsvolumen	11.594,300 cm ³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	28
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	C
Länge	575,000 mm
Breite	142,000 mm
Höhe	142,000 mm

Technische Daten

Durchmesser	142 – 142 mm
Anzahl Segmente	11
Bohrmotoraufnahme	R 1" GK-Kupplung
Bohrkrontypen	mm
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Ja
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armerter Beton	Ja
Bohrhub	500 mm
Nutzlänge	500 mm

Technische Daten

Bohrbereich Beton	142 mm
Bohrbereich Mauerwerk	142 mm
Segmentmaß	5 X 20 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja
Bohrbereich	142 – 142 mm
Schutzart	IP 20
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal Bohrkronen
Anwendungsvorteile	• PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen • Handelsübliche 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen • Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit • Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 500 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 142 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrnlinen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.
Produktbeschreibung	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur- und Kunststein mit einem Durchmesser von 142 mm Typische Einsatzbereiche: Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung,

Marketing

	Fliesenleger, Treppen-und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau
Spiegelstrich 1 Headline	PRISMACUT
Spiegelstrich 1 Subline	Für verbessertes Anbohrverhalten
Spiegelstrich 2 Headline	Extrem hohe Diamantkonzentration
Spiegelstrich 2 Subline	Schneller Bohrfortschritt
Spiegelstrich 3 Headline	Überdrehter Bohrkronenkörper
Spiegelstrich 4 Headline	Gewindeaufnahmen G 1/2"
Spiegelstrich 3 Subline	Reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 4 Subline	Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
Lieferumfang	SPEED STAR DX, 1.1/4"UNC, D=142mm, NL=500mm

Medien

Hauptbild



bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_eineinviertel_d162_nl500_ff00160_p01.jpg
MamfileID: 20538
Beschreibung:
FileType: jpg

Icons



sonne.eps
MamfileID: 94951
Beschreibung:
FileType: eps



tropfen.eps
MamfileID: 94944
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling

Crossselling




RODIA DW CLEANER M
Artikelnummer: 1000003978



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200



Schnellspannsäule, Spannweite 1,7m-3,0m
Artikelnummer: FF35015



Gewindestange Beton + U-Scheibe + Mutter
Artikelnummer: FF35123



Gewindeübergang,1.1/4"UNC(l)auf G1/2"(l)
Artikelnummer: FF35095