

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                                   | Artikelnummer | EAN           |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus, 1.1/4", D=30 | FF44030       | 4004625440308 |

## Eigenschaften

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | 15305                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| External Key | FF44030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Status       | Update Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klassen      | Variante (7119), EC000704 - Bohrkronen (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkronen (50367573), Bohrkronen   EC000704 (50420930), Bohrkronen (50422701), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange   | 2026-08-17 14:41:58                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Allgemein

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Bezeichnung Variante                 | Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=30 |
| Artikelnummer                        | FF44030                                  |
| EAN/GTIN                             | 4004625440308                            |
| Zolltarifnummer                      | 82075010                                 |
| Markenname                           | ROTHENBERGER                             |
| SKU                                  | FF44030                                  |
| Ausführung                           | DX HIGH SPEED Plus, 1.1/4", D=30         |
| Grundbezeichnung                     | Diamant-Bohrkronen Dia-NTBK,             |
| Bezeichnung Variante Website         | Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4", D=30 |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | G1.1/4", D=30 mm                         |

## Stammdaten

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produkthierarchie Nr.                            | 020300020001000100             |
| Marke                                            | ROTHENBERGER                   |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste                     |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen                       | Material ist kein Gefahrgut    |
| Lieferklasse                                     | 1: sofort ab Lager             |
| Gefahrstoff                                      | Nein                           |
| RO SERVICE+                                      | Nein                           |
| Bruttogewicht                                    | 1,080 kg                       |
| Verpackung Länge                                 | 4,000 cm                       |
| Verpackung Breite                                | 4,000 cm                       |
| Versandgewicht                                   | 1,080 kg                       |
| Verpackung Höhe                                  | 30,000 cm                      |
| Submarke                                         | RODIA                          |
| Länge x Breite x Höhe                            | 575,000 X 105,000 X 105,000 mm |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit               | Stück                          |

## Stammdaten

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Mengeneinheit/Bestelleinheit   | Stück                     |
| Ursprungsland                  | NL - Niederlande          |
| Ursprungsregion                | -                         |
| Gültig bis                     | 2026-12-31                |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1                         |
| Produkthierarchie              | DX-High Speed Plus        |
| Artikelbesonderheit            | Kernsortiment             |
| Warengruppe                    | Kernbohren                |
| Materialgruppe                 | Rabattgruppe 3            |
| Produktgruppe                  | Diamant-Bohrtechnik       |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge  | 1                         |
| Gültig ab                      | 2026-01-01                |
| Nettogewicht                   | 0,903 kg                  |
| Verpackungsvolumen             | 6.339,375 cm <sup>3</sup> |
| Mindestmenge                   | 1                         |
| Lieferzeit in Arbeitstagen     | 1                         |
| Höchstmenge                    | keine Höchstmenge         |
| Haltbarkeit                    | 99                        |
| Verpackungsmenge               | 1                         |
| Rabattgruppe 2023              | C                         |
| Länge                          | 575,000 mm                |
| Breite                         | 105,000 mm                |
| Höhe                           | 105,000 mm                |

## Technische Daten

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Durchmesser           | 30 – 30 mm |
| Anzahl Segmente       | 4          |
| Drehzahlelektronik    | Nein       |
| Gewindeaufnahme       | Standard   |
| Fliesen               | Nein       |
| Klinker               | Nein       |
| Marmor                | Ja         |
| Mauerwerk             | Ja         |
| Beton                 | Ja         |
| Estrich               | Ja         |
| Kalksandstein         | Ja         |
| Stark armierter Beton | Ja         |

## Technische Daten

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Bohrhub               | 430 mm     |
| Nutzlänge             | 430 mm     |
| Bohrbereich Beton     | 32 mm      |
| Bohrbereich Mauerwerk | 32 mm      |
| Segmentmaß            | 2 X 10 mm  |
| Granit                | Nein       |
| Asphalt               | Nein       |
| Bohrbereich           | 32 – 32 mm |
| eClass Code           | 21180144   |
| Klassencode ECLASS    | ADS578     |

## Marketing

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung     | Universal-Bohrkrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsvorteile       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Space Welding: Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie. Nutzung des kompletten Diamantsegmentes ohne Verlust durch neutrale Zone</li><li>• PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung</li><li>• Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß</li><li>• Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marketingtext            | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Plus, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 430 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 30 mm erzeugen. Die Nutzung des kompletten Diamantsegmentes, ohne Verlust durch die neutralen Zonen, wird durch ein Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie, Namens Space Welding, erreicht. Die Bohrkrone zeichnet sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten und zugleich einer optimalen Wasserkühlung durch PRISMACUT aus. Der exakte Rundlauf reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig für einen sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb. |
| Einsatzbereich           | Die Universal-Diamantbohrkrone ist, in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Nassbohren in armierten Stahlbeton und Natur- und Kunststein sowie zum Trockenbohren in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton und sonstigen Leichtbau-Stoffen geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | Die DX HIGH SPEED Plus Universalbohrkrone ist zum Erzeugen von Nass- sowie Trockenbohrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spiegelstrich 1 Headline | Gewindeaufnahme G 1/2" und 1.1/4" UNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spiegelstrich 1 Subline  | Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spiegelstrich 2 Headline | Space Welding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Marketing

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spiegelstrich 2 Subline  | Ermöglichen Nass- und Trockenanwendungen                     |
| Spiegelstrich 3 Headline | Spezielle Segmentmischung                                    |
| Spiegelstrich 4 Headline | Extrem schnittfreudig, sicherer Anschnitt im Freihandbetrieb |
| Spiegelstrich 5 Headline | Reduziert den Verschleiß                                     |
| Spiegelstrich 3 Subline  | Schneller Bohrfortschritt und extreme Standzeit              |
| Spiegelstrich 4 Subline  | Überdrehter Bohrkronenkörper                                 |
| Lieferumfang             | DX High Speed Plus, 1.1/4"UNC, D=30mm, NL=430mm              |

## Medien

### Hauptbild



4158\_bohrkrone\_dia\_ntbk\_dx\_high\_speed\_plus\_1\_einviertel\_zoll\_d32\_ff44030\_p01.tif  
MamfileID: 30137  
Beschreibung:  
FileType: tif

### Icons



Rothenberger LOGO-PLUS9FC4.eps

MamfileID: 94962

Beschreibung:

FileType: eps



tropfen.eps

MamfileID: 94944

Beschreibung:

FileType: eps



sonne.eps

MamfileID: 94951

Beschreibung:

FileType: eps

## Crossselling

### Crossselling

**Crossselling**



**Vakuumpumpe RODIA-VAC, 230V, inkl. 10l Tank**  
Artikelnummer: FF35200



**Saugrotor RODIADUST, 1.1/4" UNC**  
Artikelnummer: FF40056



**RODIA DW CLEANER M**  
Artikelnummer: 1000003978



**Bohrmotor RODIADRILL 160**  
Artikelnummer: FF40165



**Bohrmotor RODIADRILL 200**  
Artikelnummer: FF40220



**Bohrmotor RODIADRILL 500**  
Artikelnummer: FF40400