

2620 : Gasleckprüfer



Produktvorteile :

Sehr kompakt: Kann in einer einzigen Hand gehalten und platzsparend transportiert werden.

Robust: Extrem widerstandsfähiges Verbundmaterial.

Ergonomisch: Leicht zu transportieren dank der Schutzhülle.

Modernes Design.

Zur Überprüfung der Dichtheit von Gasinstallationen, die mit einem Druck von unter 50 mbar gespeist werden. Durch den automatischen Druckbegrenzer werden Fehler vermieden.

Beschreibung

Maße mm : 165 x 80 x 80.

Leicht: 1,280 kg.

Geliefert mit:

- Schlauch,
- Gasherddanschluss 1/2 G Innengewinde,
- Anschluss Ausgang Zähler 7/8 G,
- Propangasanschluss 20/150 Außengewinde,
- Dichtungsbox,
- Zelle AA/LR6,
- Schutzhülle.



Artikelnummern

Art.-Nr.:	Druck mbar	Anschlie "	Auflösung bar	kg
262080	0 bis 60	1 Gasherddanschluss 1/2 G Innengewinde 1 Anschluss Zählerausgang 7/8 G Außengewinde, 1 Propangasanschluss 20/150 Außengewinde.	1	1,280

